



TES Spółka z o.o.
Niwki Daleszyskie
 26-021 Daleszycze, woj. świętokrzyskie
 tel. (041) 317-19-86, 307-20-07, fax (041) 307-25-87
 REGON 14251357

1486
 06

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 2 / I / 06

1. **Producent wyrobu budowlanego** . TES Spółka z o.o Niwki Daleszyskie
 26 - 021 Daleszycze woj. Świętokrzyskie
2. **Nazwa wyrobu budowlanego** : Papa asfaltowa na teksturze budowlanej
 Izolacyjna I/333, TYP A

3. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego**:
 Papa przeznaczona do izolacji przeciwwilgociowej stosowana na lub pod podłogami, płytami stykającymi się z gruntem lub w ścianach w celu zabezpieczenia przed wodą nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego.

4. **Dokumenty odniesienia** : PN - EN 13969:2006 +PN- EN13969:2006/A1:2007

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego.

Lp	Deklarowana cecha	Wartość	
1	Wady widoczne	Wyrób pozbawiony wad widocznych	
2.	Rodzaj osnowy	tekstura budowlana	
3.	Wymiary	dlugość [m ²]	nie mniej niż 20
		szerokość [m ²]	nie mniej niż 1
		gramatura [kg/m ²]	0,66 ± 0,10
4.	Zawartość asfaltu [g/m ²]	nie mniej niż 100% gram tektury wysuszonej	
5.	Odporność na obciążenie statyczne [kg]	brak perforacji przy obciążeniu 20	
6.	Wodoszczelność (2kPa)	wodoszczelna	
7.	Giętkość w obniżonej temp.[°C]	0	
8.	Odporność na uderzenie [mm]	brak perforacji przy h=200	
9.	Trwałość wodoszczelności po starzeniu sztucznym	wodoszczelna (2kPa)	
10.	Wytrzymałość złącza (zakład podłużny) (zakład poprzeczny)	300±50 N/50 500±50 N/50	
11.	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu maksymalna siła rozciągająca N/50mm	kierunek wzdłuż	200±50
		kierunek w poprzek	150±50
12.	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu wydłużenie %	kierunek wzdłuż	2 ± 1
		kierunek w poprzek	2 ± 1
13.	Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem [N]	wzdłuż	50±10
		poprzek	50±10
14.	Prostoliniowość [mm]	≤ 40	
15.	Przenikanie pary wodnej	μ = 20 000	
16.	Reakcja na ogień	Klasa E	
17.	Ilość na palecie [m ²]	900	
18.	Gwarancja	1 rok	

6.**Stosowanie wyrobu budowlanego wg specyfikacji technicznej**: Wyrób do izolacji przeciwwilgociowej Typ A (można stosować jako jedna warstwa w częściach podziemnych.)
 Nie stosować na podłożach miękkich.

7.**Nazwa i numer notyfikowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu.**
 COBR PIB w Katowicach ul. Korfańskiego 193 Jednostka Notyfikowana nr 1486
 Nr certyfikatu 1486-CPD-0017

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny z dokumentami odniesienia wskazanymi w pkt. 4

Niwki Daleszyskie 05.07.2008r.
 (miejsce i data wystawienia)

.....
 (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Pełnomocnik/d/s jakości

Jadwiga Oszczepalska