



1486

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 46/W/10

10

1. **Producent wyrobu budowlanego:** -TES Spółka z o.o Niwki Daleszyckie
 26-021 Daleszyce woj. Świętokrzyskie
2. **Nazwa wyrobu budowlanego:** Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia
TESKOPLAST CHAMPION/I W- PYE PV 250 S52H
3. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
 Papa przeznaczona do wykonywania pokryć jednowarstwowych lub jako wierzchnia warstwa w systemach wielowarstwowych. Papę należy mocować mechanicznie lub metodą zgrzewania.
4. **Dokumenty odniesienia:** PN-EN 13707+ A2: 2009

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

l.p	Deklarowana cecha	Wartość	
1.	Wady widoczne	Wyrób pozbawiony wad widocznych	
2.	Rodzaj osnowy	Włóknina poliestrowa	
3.	Wymiary	długość [m]	nie mniej niż 5,0
		szerokość [m]	≥ 0,99
		grubość [mm]	5,2 ± 10%
4.	Maksymalna siła rozciągająca [N/50mm]	kierunek wzdłuż	900 ± 200
		kierunek w poprzek	700 ± 200
5.	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej [%]	kierunek wzdłuż	50 ± 20
		kierunek w poprzek	50 ± 20
6.	Prostoliniowość [mm]	≤ 10	
7.	Giętkość w niskiej temperaturze [°C]	≤ -5	
8.	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze [°C]	≥ 80	
9.	Wodoszczelność [10kPa]	wodoszczelna	
10.	Stabilność wymiarów [%]	≤ 0,5	
11.	Odporność na działanie podwyższonej temp. po sztucznym starzeniu[°C]	80±5	
12.	Przyczepność posypki (ubytek masy posypki) [%]	15 ± 15	
13.	Reakcja na ogień	Klasa E	
14.	Przenikanie pary wodnej	μ = 20 000	
15.	Wodoszczelność po rozciąganiu w niskiej temp. [%]	10	
16.	Wytrzymałość złączy na oddzieranie [N 50]	Zakład podłużny	200±100
		Zakład poprzeczny	250±100
17.	Wytrzymałość złączy na ścinanie [N 50]	Zakład podłużny	600±200
		Zakład poprzeczny	900±200
18.	Odporność na uderzenie [mm] metoda A	brak perforacji h = 2000	
19.	Odporność na obciążenie statyczne [kg]	brak perforacji przy 20	
20.	Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem [N]	wzdłuż	250±100
		poprzek	250±100
21.	Ilość na palecie [m ²]	120	
22.	Gwarancja	5 lat	

6 Stosowanie wyrobu budowlanego wg specyfikacji technicznej: do wykonywania pokryć jednowarstwowych lub jako wierzchnia warstwa w systemach wielowarstwowych.

7 Nazwa i numer notyfikowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu.
 COBR PIB w Katowicach ul. Korfańtego 193 Jednostka Notyfikowana nr 1486
 Nr certyfikatu 1486-CPD - 0257

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny z dokumentami odniesienia wskazanymi w pkt.4.

Pełnomocnik ds jakości

Wydanie 3

Niwki Daleszyckie 25.02.2011r.

(i) *Jadwiga Oszałowska* (niej)